



VINKEMS® BENTONITE WATERSTOP ADHESIVE

Tác Nhân Kết Dính Cho Băng Cản Nước

MÔ TẢ

Vinkems® Bentonite Waterstop Adhesive là keo dán gốc nước dùng để cố định băng cản nước bentonite lên bề mặt bê tông ở các vị trí mối nối.

ƯU ĐIỂM

- Rất dễ thi công
- Hiệu quả kinh tế
- Kết dính tốt
- Không độc hại

NƠI SỬ DỤNG

- Các vị trí cần lắp đặt băng cản nước Bentonite.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Tỷ trọng : 1.04 - 1.06 kg/lít
- PH : 6.5 - 8.5
- Màu sắc : Trắng sữa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Chuẩn bị bề mặt sạch bằng cách đục bỏ các tạp chất, vết dầu, mỡ...
- Bề mặt nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dậm vá
- Bề mặt sắt, thép, tôn phải sạch không bị rỉ sét

Pha trộn:

- Khuấy đều sản phẩm trước khi sử dụng.

Thi công:

- Dùng ru lô hoặc chổi quét thi công với chiều dày tối thiểu 0.1mm. Chiều rộng ít nhất là bằng với chiều rộng của sản phẩm Bentonite Waterstop (Vinkems® Bentonite Waterstop Adhesive) sẽ lắp đặt. Để sản phẩm khô tự nhiên trong 10 – 15 phút. Nếu thi công trong môi trường ẩm, thì thời gian chờ khô sẽ kéo dài hơn tùy thuộc vào độ ẩm của bề mặt.
- Sau khi lớp keo đã khô (sờ vào có cảm giác khô, nhưng dính), tiến hành dán Bentonite Waterstop theo chiều dài lên lớp keo, ấn đều và giữ ít nhất là 15 giây.



Mật độ tiêu thụ:

- Một lít sản phẩm có thể dán được 30 - 40 m Bentonite Waterstop với bề dày 1mm và bề rộng 2.5mm.

ĐÓNG GÓI

- 1 – 5 lít

BẢO DƯỠNG

- Không bảo dưỡng bằng hợp chất bảo dưỡng hoặc nước
- Những bề mặt trực tiếp chịu ánh nắng mặt trời có nhiệt độ thay đổi lớn và nhiều gió, cần che phủ trong thời gian lớp màng khô
- Duy trì công tác bảo dưỡng tránh đi lại trên bề mặt lớp phủ trong thời gian chờ khô

LƯU TRỮ - TUỔI THỌ

- 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở và lưu trữ nơi khô mát

VỆ SINH

- Rửa tay và làm sạch tất cả dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công bằng nước sạch. Nếu việc làm sạch bằng nước không đạt kết quả có thể sử dụng các thiết bị cơ khí để cạo rửa
- Khi thi công nên mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, kính, tránh tiếp xúc lâu với da. Trong trường hợp bị dính vào mắt cần rửa ngay bằng nhiều nước sạch.
- Đóng kín nắp sau khi sử dụng thừa. Những vết loang đổ cần phải dọn sạch, không đổ vào cống rãnh.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của Vinkems® đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chỉ tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

VINKEMS CO.,LTD

49B Road C, Linh Trung III Export Processing Zone & Industrial Park., Trảng Bàng, Tây Ninh Province, Vietnam

Tel: (0276) 3897 704-08 – Fax: (0276) 3897.709 - www.vinkems.com.vn